

LUXOFLEX W

Lösungsmittelfreie,
wasserverdünnbare
1-Komponentenfarbe
für die Strassenmarkierung



LUXOFLEX W

Allgemeines über das Produkt

- **LUXOFLEX W** ist eine hochwertige, lufttrocknende, wasserverdünnbare 1-Komponentenfarbe auf Basis einer Acrylatdispersion.
- **LUXOFLEX W** ist wetterfest, lichtecht, dauerelastisch, abriebfest und chemikalienbeständig.
- **LUXOFLEX W** ist lösungsmittelfrei nach KEL-CH und enthält keine aromatischen Lösungsmittel. Die Einfärbung erfolgt mittels organischer Farbstoffe ohne Bleichromatzusatz aus umweltfreundlicher Herstellung.

Anwendungsbereich

- **LUXOFLEX W** findet Verwendung für gespritzte Neu- und Unterhaltsmarkierungen aller Art bei mittlerer Verkehrsbelastung.
- **LUXOFLEX W** ist der lösungsmittelfreie Ersatz für herkömmliche 1-Komponentenfarben und weist eine hervorragende Perlenhaftung auf.

Die Vorteile von LUXOFLEX W auf einen Blick

- **LUXOFLEX W** kann bei Boden- und Lufttemperatur ab + 5° C eingesetzt werden. Die Überfahrbarkeit der Markierung ist bei 20° C bereits nach 2 bis 5 Minuten gewährleistet (Luftfeuchtigkeit < 75%).
- **LUXOFLEX W** ist kein Gefahrgut und kann von geschultem Personal problemlos gelagert, transportiert und verarbeitet werden.
- **LUXOFLEX W** und Umwelt: Das Produkt ist lösungsmittelfrei. Dies ergibt eine stark reduzierte Umweltbelastung auch dank der guten Haltbarkeit.

Die Verarbeitung

- **LUXOFLEX W** wird von geschultem Personal konventionell mit Luftzerstäubung oder im Airless-Verfahren maschinell verarbeitet. Der Materialverbrauch variiert je nach Belagsbeschaffenheit stark. Der Verbrauch an Nachstreumitteln beträgt ca. 50% der Farbmasse.

Garantieleistung, Produktheft

- Voraussetzung für Gewährung und Höhe von Garantieleistungen sind Beschaffenheit und Zustand des Belagsuntergrundes, Zustand und Beschaffenheit darunter liegender Farbschichten sowie bei der Applikation vorherrschende Witterungsverhältnisse.
- Die Verwendung einer Haftbrücke (Primer) kann Voraussetzung sein für die Verankerung von **LUXOFLEX W** mit dem Untergrund.
- Auskunft über den korrekten Umgang mit **LUXOFLEX W** gibt die zum Produkt gehörende Technische Information. Physikalische und sicherheitstechnische Angaben sind im Sicherheitsdatenblatt festgehalten. Die chemische Zusammensetzung ist aus der Produktedeklaration ersichtlich.



ROBERIT
LABOSIM | KLOSE-VITAL
Markierung & Signalisation

ROBERIT AG

Hauserstrasse 53 • CH-5210 Windisch

0848 018 018 • www.roberit.ch • info@roberit.ch



... dort, wo Sicherheit zählt!

